

URANIA 100K Cod. 1339

OMSCHRIJVING

Motorolie op synthetische basis voor industriële voertuigen met turbomotoren van elk type en vermogen. URANIA 100K beantwoordt op innovatieve manier aan de vereisten van de constructeurs voor wat betreft de nieuwe generatie motoren voor zware voertuigen door de vermindering van het aantal onderhoudsbeurten en oliewissels te verzekeren en door de maximale, door de producenten vereiste, oliewissel intervallen mogelijk te maken.

EIGENSCHAPPEN

De hoofdeigenschappen van URANIA 100K zijn: Langere oliewissel intervallen, die maximale, door de constructeurs aanbevolen waarden toelaten; behoud van alle kwalitatieve eigenschappen, zelfs na de grootste toegelaten afstanden. Het verzekerd ook:

- | Maximale bescherming tegen slijtage teweeggebracht door lange afstanden;
- | Totale bescherming tegen afzettingen, zelfs na aanzienlijk lange bedrijfstijden, in het bijzonder op kritische punten zoals de turbocompressie eenheid;
- | Verbeterde vloeibaarheid, voor gemakkelijk koud starten en hogere brandstofefficiëntie, dankzij de evenwichtige viscositeitwaarde, die de opwarmtijd verlaagt en tegelijkertijd een constante hoge druk in het smeersysteem garandeerd.



URANIA 100K overtreft alle maximale vereisten van alle Europese producenten van industriële voertuigen. Het kan worden gebruikt in alle soorten dieselmotoren, hoewel de beste resultaten op de recentere modellen worden behaald.

GEBRUIKSADVIES

Vervanging volgens instructies van de fabrikant. URANIA 100K dient slechts te worden gewisseld bij de maximale afstand die voor elk type voertuig wordt verwacht. Goedgekeurd door Mercedes, Volvo, Man.

TECHNISCHE GEGEVENS

SAE 10W-40,
IVECO 18-1804 KLASSE T3 E4, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I719.G08,
API CF, ACEA E4/E7, MB 228.5, CUMMINS CES 20072,
DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N,
MAN M3277, MTU TYPE 3,
RENAULT VI RLD, RD-2, RXD, RLD-2,
SCANIA LDF-2, LDF-3, VOLVO VDS-3