

Kaart Productvoordeel

Herzien: 2017/11/21 (versie 1.0)



PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30

Ontworpen voor optimale prestaties van Milieuvriendelijke motoren

Beschrijving en toepassingen.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 is speciaal ontworpen om een uitstekende bescherming te bieden voor de motoren die zijn uitgerust met uitlaatgasnabehandelingssystemen die worden uitgevoerd onder de meest extreme & veeleisende rijomstandigheden. Het is ontworpen vanuit de ervaring van onze uitgebreide samenwerking met grote Europese autofabrikanten, gekoppeld met volledig synthetische en milieuvriendelijke mid SAPS smeermiddeltechnologie, om te zorgen voor optimale thermische en oxidatie stabiliteit. Het levert een economisch brandstofverbruik op en beschermt de uitlaatgasnabehandelingssystemen van uw auto's effectief.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 is een mid SAPS motorolie die geschikt is voor Mercedes-Benz voertuigen, zowel voor benzinemotoren als voor dieselmotoren (voorzien van uitlaatgasnabehandelingssystemen) en de nieuwste hoogwaardige auto's, SUV's en lichte bestelwagens, die zijn voorzien van emissiebeheerapparatuur, zoals diesel deeltjesfilters en katalysators, moderne elektronische brandstof geïnjecteerde en met meerdere kleppen technologie motoren en turbocompressors of aanjagers die werken onder de meest zware omstandigheden. De olie is ook compatibel met het gebruik van biobrandstoffen.

De ervaring die door PETRONAS is opgedaan op de F1-circuits en belangrijkste automobielevenementen en wedstrijden heeft geleid tot de ontwikkeling van PETRONAS Syntium; een scala aan hi-tech smeermiddelen, die kunnen voldoen aan de behoeften van de hypermoderne motoren – zowel op het circuit als op de weg.

Opmerking: Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding om de aanbevolen mate van viscositeit en de specificaties voor uw specifieke voertuig te controleren

Functies en voordelen

Levert:

- Uitstekende bescherming tegen uitlaatgasnabehandelingssystemen voor Mercedes motoren.
- Superieure vermindering van afzettingen aan de motor en van slijtage, waardoor het een maximale responsiviteit van de motor geeft
- Uitstekende thermische stabiliteit, die kan beschermen tegen op hoge temperatuur geïnduceerd slib en vernis voor ultiem motorvermogen en reinheid van de motor.
- Economisch brandstofverbruik.
- Langere olieafvoercapaciteit, tot het maximum dat door de fabrikanten is opgegeven.
- Instant opstart smering.

Specificaties en Goedkeuringen

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 is een volledig synthetisch smeermiddel dat aan de onderstaande prestaties voldoet en ze overtreft: -

Voldoet aan of overtreft de eisen van:	
API SN	√
ACEA C3 / C2	√

Heeft de volgende bouwgoedkeuringen:	
MB-goedkeuring 229.52	√
MB-goedkeuring 229.51	√

GM dexos 2	√
RN 0700	√
Voldoet aan of overtreft de volgende bouweisen:	
BMW Longlife-04	√
PSA B71 2290	√
VW 502 00 / 505 00 / 505 01	√

* Alle technische gegevens zijn alleen ter referentie.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Het is onwaarschijnlijk dat dit product belangrijke gezondheids- en veiligheidsrisico's oplevert wanneer het in de aanbevolen toepassing wordt gebruikt. Vermijd contact met de huid. Onmiddellijk met zeep en water wassen na contact met de huid. Niet lozen in het riool, bodem of water.

Raadpleeg voor nadere informatie over opslag, veilige hantering en afvoer van het product het informatieblad van het product of neem contact met ons op via: www.pli-petronas.com

Let op:

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en andere daarmee verband houdende handelsmerken en/of hierin aangebrachte merktekens zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubrificants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), of haar dochterondernemingen of gerelateerde holdingmaatschappij onder licentie, tenzij anders aangegeven. De PLI-documenten en de informatie hierin wordt geacht nauwkeurig te zijn op de datum van afdrucken. PLISB geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garanties met betrekking tot de juistheid of de volledigheid of de informatie in of enige uitgevoerde transactie. De geleverde informatie van de PLI documenten is gebaseerd op de gangbare proeven onder laboratoriumomstandigheden en dient alleen als leidraad. Gebruikers wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat ze de nieuwste versie van deze PLI-documenten raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten te evalueren en veilig te gebruiken, te beoordelen op geschiktheid voor de beoogde toepassing en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften die door de betreffende lokale overheden worden opgelegd.

Er zijn Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar voor al onze producten en deze moeten alleen worden geraadpleegd voor passende voorlichting over opslag, veilige hantering en afvoer van het product. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen door PLISB of haar dochterondernemingen en verwante holdingmaatschappij voor enig verlies of letsel of directe, indirecte, speciale, voorbeeldige, gevolgschade of welke schade dan ook, hetzij in een handeling uit contract, nalatigheid of andere moeizame actie, in verband met of voortvloeiend uit abnormaal gebruik van de materialen en/of informatie, uit het zich niet houden aan de aanbevelingen, of gevaren die inherent zijn aan de aard van de materialen en/of informatie. Alle geleverde producten, diensten en informatie vallen onder onze standaard verkoopvoorwaarden. Gelieve een van onze lokale vertegenwoordigers te raadplegen wanneer u verdere informatie wenst.

Code: 1998