

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA NEXT 0W-20

КОД ПРОДУКТА: 1355

ПРИМЕНЕНИЕ

Fully synthetic low ash engine oil, for Euro V and Euro VI engines equipped with DPF, SCR and EGR for truck and commercial vehicles providing fuel economy.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-20, FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS,
IVECO 18-804 CLASSE TLV LS, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N° I139.D14

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	C & B
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,848
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	9
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	183
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -35°C	ASTM D 5293	cPs	<6200
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	13
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>200
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-40
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

05/2014