

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**TUTELA TRANSMISSION COMPAQ-DRIVE**  
**КОД ПРОДУКТА: 2322**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Fully synthetic multigrade lubricant designed for the rear axle of 4WD vehicles operating under severe conditions.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

SAE 75W-90, API GL 5, FIAT 9.55550-DA7 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F007.B14

**ОПИСАНИЕ ТЕСТА**

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	Clear & Homogeneous
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.877
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,8
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	170
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	218
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-54
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0
ПЕНА @ 94°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0
ПЕНА @ 24°C выше 94°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Все технические данные приводятся только для справки.