



Ficha de características del producto

Revisada: 2015/08/10 (versión 1.0)

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30

Diseñado para el máximo rendimiento de motores respetuosos con el medio ambiente

Descripción y aplicaciones

La fórmula especial de PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 ofrece una protección extraordinaria a los motores equipados con sistemas de escape de tratamiento posterior que operan en las condiciones de conducción más exigentes y extremas. Está formulado gracias a nuestra amplia experiencia de colaboración con los principales fabricantes de vehículos europeos, y ofrece una tecnología de lubricante con nivel medio de SAPS totalmente sintético y respetuoso con el medio ambiente para proporcionar una óptima estabilidad térmica y de oxidación. Contribuye al ahorro de combustible pero sin dejar de proteger de manera efectiva el sistema de escape de tratamiento posterior de su vehículo.

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 es un aceite con contenido medio de SAPS, adecuado para todos los tipos de turismos, como Volkswagen y Mercedes-Benz, con motores de gasolina y diésel (equipados con sistema de escape de tratamiento posterior) y los vehículos de alto rendimiento más recientes, deportivos utilitarios y furgonetas ligeras, equipados con dispositivos de control de emisiones, como filtros de partículas de diésel y catalizadores, inyección de combustible, multiválvulas, turbocargadores o supercargadores que operan en las condiciones más severas. También es apto para vehículos con biocombustible.

La experiencia de PETRONAS en los circuitos de F1 y en los principales eventos de automovilismo y competiciones ha permitido el desarrollo de PETRONAS Synthium: una gama de lubricantes de alta tecnología capaces de satisfacer las necesidades de los motores de nueva generación, tanto en pista como en carretera.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

Características y beneficios

- Excelente protección de los sistemas de escape de tratamiento posterior.
- Excepcional estabilidad térmica, capaz de proteger contra las altas temperaturas, lodo, barnices y depósitos para optimizar la potencia del motor y mantenerlo limpio.
- Mayor ahorro de combustible.
- Excepcional estabilidad al cizallamiento para garantizar un óptimo grosor de la película en todas las temperaturas y condiciones climáticas.
- Lubricación instantánea al arrancar. Minimiza la fricción y el desgaste al arrancar.

Especificaciones y aprobaciones

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 es un lubricante totalmente sintético que cumple y supera las siguientes prestaciones:

Cumple o supera los requisitos de:	
ACEA A3/B4	✓

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:	
MB-Approval 229.51	✓
VW 504 00/ 507 00	✓
Porsche C30	✓

* Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PUSES"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación seguras del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.

Código: 1813